TESY
It's impressive



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 80 27 12D E32 EC

TIN	306087
Volum net	65 L
înălţime	1.053 m
lăţime	0.490 m
adâncime	0.280 m
Putere nominală	1200/1200 W
Instalare	Reversibil
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	2:15 h:min

Consum anual de electricitate AEC	1314 kWh
Clasă energetică	B
Profil de golire	M
V40	135/109 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80/80 °C
MAX40	139/116 L
Utilizare	dus
Design	Plat

Informații

GCR 80 27 12D E32 EC

Boiler electric BelliSlimo Lite

- Tehnologia rezervorului dublu - Două rezervoare de apă separate cu elemente de încălzire fiecare
- CREAT PENTRU A ECONOMISI SPAŢIU cu o siluetă elegantă și plată
- REVERSIBIL: poate fi instalat în plan vertical sau orizontal

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

Panou de control tactil INTUITIV și UȘOR DE FOLOSIT

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

ECONOMIE LA ENERGIE DE PÂNĂ LA 18% pe săptămână datorită sistemului de autoînvăţare ECO SMART

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ A PRODUSULUI

FIABILITATE ȘI SIGURANŢĂ RIDICATĂ a procesului de încălzire datorită preciziei TERMOSTATULUI CAPILAR
PROTECŢIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă
DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAŢĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu
TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENŢĂ LA PRESIUNE cu o ţeavă pentru apă caldă din oţel inoxidabil
LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ
CERTIFICAT SANITAR
VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces
Protecţie ANTIÎNGHEŢ
SISTEMUL DE AUTODIAGNOZĂ ajută la identificarea potenţialelor probleme ale dispozitivului

Informatii gama

GCR 80 27 12D E32 EC

BelliSlimo Lite Dry – un nou model de boiler electric plat din seria BelliSlimo cu două elemente de încălzire uscate duble, special dezvoltat pentru regiunile cu apă dură sau agresivă.