TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSRC



TIN	300435
Volum net	143 L
înălţime	1.315 m
lăţime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Putere nominală	2000 W
Instalare	Vertical
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	3:44 h:min
Consum anual de electricitate AEC	4404 kWh
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Profil de golire	XL

V40	233 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	65 °C
MAX40	257 L

Informații

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Informatii gama

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Boilerele din seria BiLight sunt proiectate în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene de securitate și cu cerinţele de calitate. Gama de produse oferă modele cu capacitate între 50 și 150 de litri.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicaţie BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcţionare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului
- Protecţie împotrivă inghetului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotrivă coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieţi de exploatare mai lungi