TESY
It's impressive



BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP



TIN	303304
Volum net	96 L
înălţime	0.985 m
lăţime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Putere nominală	2000 W
Instalare	Vertical
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	0:18 h:min
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Teacă pentru senzorul termic	yes
Suprafaţa serpentinei	0.7 m²

Volumul serpentinei	3.2 L
Debit continuu de ACM la Δ T 35° *80-70°	433 L/h
Puterea maximă a serpentinei *80-70°	18.5 kW
Pierderi statice	67 W
Design	diametru 44 cm

Informații

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP

Informatii gama

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP

Boilerele electrice din seria BiLight Vertical cu un schimbător de căldură de înaltă eficienţă /o serpentină cu o putere ridicată/ incorporat reprezintă o soluţie raţională pentru conectarea aparatului cu o centrală termică sau la un alt tip de instalaţie de încălzire. Aceasta permite utilizarea unor surse alternative de energie, cum sunt sistemele solare, cazanele funcţionând pe peleţi, cazanele pe lemne și altele. Gama de produse include modele cu o capacitate între 80 și 150 l.

- Un schimbător de căldură de înaltă eficienţă incorporat /o serpentină cu putere ridicată/
- Orificiu suplimentar și o bucșă pentru un senzor termic
- Design specific al serpentinei pentru încălzirea volumului de apă
- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicaţie BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcţionare

*Schemele prezentate sunt doar de exemplu