



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 9S 200 60

TIN	301409
Gama	195
Greutate netă	61 kg
Izolație	50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	0.96 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	5.8 L
Pierderi termice ΔT 45K	59 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar



Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)

346 L

Diametru

600 mm



Informații

EV 9S 200 60

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informații gama

EV 9S 200 60

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu o serpentină termică. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.