



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 12S 300 65

TIN	301394
Gama	283
Greutate netă	87 kg
Izolație	PU 50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.45 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	8.8 L
Pierderi termice ΔT 45K	68 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar



Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	435 L
Diametru	650 mm



Informații

EV 12S 300 65

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informații gama

EV 12S 300 65

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu o serpentină termică. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.