TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 15S 500 75

TIN	301395
Gama	480
Greutate netă	137 kg
Izolaţie	PU 50 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	2.25 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	13.7 L
Pierderi termice ΔT 45K	95 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar

Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	685 L
Diametru	750 mm

Informații

EV 15S 500 75

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 15S 500 75

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu o serpentină termică. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.