TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ
CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 11/5 S2 400 75

TIN	301393
Gama	388
Greutate netă	125 kg
Izolaţie	PU 50 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	1.65 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	0.76 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	10 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	4.6 L
Pierderi termice ΔT 45K	91 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C

Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	583 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	258 L
Diametru	750 mm

Informații

EV 11/5 S2 400 75

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 11/5 S2 400 75

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.