TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ
CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

# EV 15/7S2 500 75

| | |
|---|---|
| TIN | 301396 |
| Gama | 472 |
| Greutate netă | 147.6 kg |
| Izolaţie | PU 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.25 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1.06 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 13.7 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 6.4 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 95 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |

| | |
|---|---|
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 678 L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | 294 L |
| Diametru | 750 mm |

## Informații

EV 15/7S2 500 75

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

## Informatii gama

EV 15/7S2 500 75

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.