TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

TIN	306391 (306819)
Gama	757
Greutate netă	267 kg
Izolaţie	EPS 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	2.89 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	1.54 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	26.2 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	9.4 L
Pierderi termice ΔT 45K	128 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	1095 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	447 L
Diametru	990 mm

Informații

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație de înaltă eficiență, în conformitate cu cele mai recente reglementări industriale - ERP clasa B și C
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.