TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 12/8 S2 1500 120 DN18

TIN	305417
Gama	1414
Greutate netă	450 kg
Izolaţie	Non-woven polyester 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	3.3 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	2.3 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	30.4 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	20.5 L
Pierderi termice ΔT 45K	158 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	1934 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	714 L
Diametru	1200 mm

Informații

EV 12/8 S2 1500 120 DN18

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație de înaltă eficiență, în conformitate cu cele mai recente reglementări industriale - ERP clasa B și C
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 12/8 S2 1500 120 DN18

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.