



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE
PARDOASEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 15/9 S2 2000 130
DN18

TIN	305431
Gama	1822
Greutate netă	536 kg
Izolație	Non-woven polyester 100 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	4.5 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	2.75 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	41.6 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	25.2 L
Pierderi termice ΔT 45K	183 W



Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	2785 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	940 L
Diametru	1300 mm



Informații

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație de înaltă eficiență, în conformitate cu cele mai recente reglementări industriale - ERP clasa B și C
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informații gama

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.