TESY
It's impressive



VASE DE TAMPON PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

V 12 S 1500 120 P5

TIN	303887
Gama	1439
Greutate netă	339 kg
Izolaţie	Non-woven polyester 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	3.47 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	31.4 L
Pierderi termice ΔT 45K	158 W
Clasă energetică	C

Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	8 bar
Diametru	1200 mm

Informații V 12 S 1500 120 P5

- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolatie demontabila de inalta eficienta din poliester

Informatii gama V 12 S 1500 120 P5

O gamă largă de rezervoare cu o serpentină pentru integrare în sisteme închise de încălzire cu volume de la 200 la 2000 litri echipate cu o serpentină termică.