



HEATECO CU CONTROL MECANIC  
(CN 03)

CN03 100 MIS F



SAP	304815
Greutate netă	3.88 kg
Puterea maximă	1000 W
Regulator al temperaturii	mecanic
Pentru camera cu pana la	20-30 m <sup>3</sup>
Suprafață încălzită	8-12 m <sup>2</sup>
Înălțime	0.45 m
Lungime	0.56 m
adâncime	0.09 m



- Convecție optimă
- Regulator al temperaturii
- Posibilitatea utilizare in baie - Protecție împotriva stropirii cu apă IP24
- Protecție anti-înghet
- Protecție împotriva răsturnării
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Întrerupător cu capac de protecție
- Construcție metalică stabilă
- Dispozitiv independent

**\*Acest produs este potrivit numai pentru încăperi izolate în mod corespunzător sau de uz neregulat.**

Construcție metalică robustă a aparatului și gama largă de modele pentru montare pe perete și pe podea.

Gamă largă de puteri - de la 500 W la 3000 W, acoperind o suprafață de încălzire de la 4 m<sup>2</sup> la 32 m<sup>2</sup>.

Convectoarele electrice de podea HeatEco ating 36% din maxim 40% din Eficiența energetică sezonieră.

Acestea au un termostat reglabil, protecție în caz de răsturnare și clasă de protecție ridicată lângă piesele conductoare (Clasa II).