



ANTICALC SLIM

GCV 5038 16D B14 TBRC



TIN	304846
Volum net	50 L
Înălțime	0.818 m
lățime	0.386 m
adâncime	0.412 m
Putere nominală	1600/800 W
Instalare	Vertical
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1388 kWh
Clasă energetică	C
Diametru	386 mm
Profil de golire	M



V40	87 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	86 L

Boiler electric Anticalc Slim

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

Indicativ BiLight

- Indicator roșu: încălzire
- Indicator albastru: gata de utilizare

FUNCȚIE BOOST: pornește a doua treaptă de putere a elementului de încălzire

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ fără golirea prealabilă a rezervorului de apă

ECONOMISEȘTE SPAȚIU datorită diametrului subțire

Termoregulator ajustabil

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNȚII

TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolației foarte eficiente

Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcționare eficientă din punct de vedere al costului și de lungă durată.

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE CALCAR ȘI FUNCȚIONAREA SILENȚIOASĂ sunt asigurate de elementul de încălzire uscat

FIABILITATE ȘI SIGURANȚĂ RIDICATĂ a procesului de încălzire datorită preciziei TERMOSTATULUI CAPILAR

PROTECȚIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAȚĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENȚĂ LA PRESIUNE cu o țevă pentru apă caldă din oțel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecție ANTIÎNGHEȚ



Boilerele electrice verticale din gama Anticalc Slim au un diametru de 35 cm potrivit pentru instalarea în spații înguste. Elementul de încălzire Anticalc funcționează la o temperatură scăzută a suprafeței și la care depunerea de calcar este limitată. Gama include boilere cu o capacitate între 30 și 80 l.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESI cu scopul asigurării unei izolații de înaltă eficiență și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Posibilitate de selecție între două trepte de putere
- ECO - poziție a regulatorului termic pentru o funcționare economică și de lungă durată
- 3 indicatoare luminoase pentru identificarea regimurilor de funcționare
- Protecție împotriva înghețului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotriva coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieți de exploatare mai lungi