



REZERVOARE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU UN SCHIMBĂTOR
DUBLU DE CĂLDURĂ

EV 2X10 S 160 60 HP

TIN	304703
Gama	149
Greutate netă	65 kg
Izolație	PU 50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.7 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	11 L
Pierderi termice ΔT 45K	1.2 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C



Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Diametru	600 mm



Informații

EV 2x10 S 160 60 HP

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafață mare de schimb termic și pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.

Informatii gama

EV 2x10 S 160 60 HP

Gama include modele de la 160 la 1000 de litri. Schimbătorul de căldură cu serpentină dubla este proiectat pentru funcționarea cu pompe de căldură cu putere nominală mai mare.