

BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ DUBLU ÎNFĂȘURATE, CU O SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

EV 2X9 2X14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)

TIN	306389 (306823)
Gama	741
Greutate netă	308 kg
Izolaţie	EPS 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	2.50 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	3.80 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	14.40 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	22.70 L
Pierderi termice ΔT 45K	128 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Diametru	990 mm

Informații

EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie demontabila de inalta eficientă din EPS pentru modelele de 800L si 1000L
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafaţă mare de schimb termic şi pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.

Informatii gama

EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)

Gamă ce include modele de la 200 la 1000 litri. Destinate a fi utilizate cu pompă de cladură de putere mare (instalaţii cu temperatură scăzută) şi cu o a doua sursă termică (sistem solar, centrală pe gaz, cazan cu lemn).