



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE
PARDOASEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
DUBLU ÎNFĂȘURATE, CU O SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

EV 2X9 2X17 S2 1000 105
HP DN18 (EPS)

TIN	306390 (306824)
Gama	921
Greutate netă	349 kg
Izolație	EPS 100 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	2.50 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	4.60 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	14.40 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	27.50 L
Pierderi termice ΔT 45K	143 W



Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Diametru	1050 mm



Informații

EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 (EPS)

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație demontabilă de înaltă eficiență din EPS pentru modelele de 800L și 1000L
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafață mare de schimb termic și pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.

Informații gama

EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 (EPS)

Gamă ce include modele de la 200 la 1000 litri. Destinate a fi utilizate cu pompă de caldura de putere mare (instalații cu temperatură scăzută) și cu o a doua sursă termică (sistem solar, centrală pe gaz, cazan cu lemn).