



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC



TIN	306086
Gama	50
Volum net	40 L
înălțime	0.704 m
lățime	0.490 m
adâncime	0.280 m
Putere nominală	1200/1200 W
Instalare	Reversibil
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min



Consum anual de electricitate AEC	1316 kWh
Clasă energetică	B
Profil de golire	M
V40	83/66 L
T _{out of the box}	80/80 °C
MAX40	83/66 L
Design	Plat



CARACTERISTICI INOVATOARE ȘI CONFORTABILE

PROTECȚIE A SCALELOR DE LIME ȘI FUNCȚIONARE LINIȘTITĂ asigurată de 2 elemente de încălzire duble uscate

Panou de control tactil UȘOR ȘI INTUITIV

CONSTRUIT PENTRU ECONOMISIREA SPAȚIULUI, cu o siluetă elegantă, plată și subțire

REVERSIBIL: poate fi instalat vertical sau orizontal

CARACTERISTICI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

ECONOMISIRE DE ENERGIE ELECTRICĂ DE PÂNĂ LA 18% pe săptămână prin regimul de autoînvățare ECO SMART

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

FIABILITATE ȘI SIGURANȚĂ ridicate ale procesului de încălzire prin TERMOSTAT CAPILAR precis

Protecție fiabilă împotriva coroziunii datorită acoperirii cu email CRYSTALTECH a rezervorului de apă

VIAȚĂ MAI LUNGĂ a rezervorului de apă asigurată de anodul de magneziu

REZISTENȚĂ ÎNALTĂ LA TEMPERATURĂ ȘI PRESIUNE datorită țevii de apă caldă din oțel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDARE PLASMA

CERTIFICAT IGIENIC

VALVĂ DE RELIEFARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea de presiune excesivă

Protecție anti-îngheț

SISTEMUL AUTODIAGNOSTIC ajută la identificarea potențialelor probleme ale dispozitivului



BelliSlimo Lite Dry – un nou model de boiler electric plat din seria BelliSlimo cu două elemente de încălzire uscate duble, special dezvoltat pentru regiunile cu apă dură sau agresivă.