

REZERVOARE TAMPON DE CAPACITATE

MICA

VB 1.2 5038 D02 P2

TIN	306164
Gama	48
Greutate netă	16 kg
Izolaţie	PU 34 mm
Pierderi termice ΔT 45K	49.6 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C

Presiune nominală a rezervorului de apă	6 bar
Diametru	386 mm
Teacă pentru senzorul termic	yes
Număr de intrări	4 брой
Număr dei eşiri	4 брой

50 L SLIM | 4 valve de intrare și 4 valve de scurgere | 2 buzunare pentru senzorul termic

- Tehnologie INSUTECH, care creează o izolare FOARTE EFICIENTĂ, pentru a păstra temperatura lichidului
- VALVE DE INTRARE ȘI DE SCURGERE DIN METAL cu G1 ½" pentru un debit ridicat
- 4 valve de intrare și 4 valve de scurgere PENTRU DOUA SURSE DE CALDURA
- 2 buzunare pentru senzorul termic
- Opţiune pentru INSTALAREA ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE
- PLACĂ DE MONTAJ INTEGRATĂ pentru instalarea pe un perete vertical
- Deschidere AV
- Presiune nominală 6 bari
- Opţiune pentru IZOLAŢIE ANTI-CONDENS pe armături
- Înveliș estetic din metal alb